



**CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE  
MARQUE  ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER**

Organisme certificateur :  
AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX  
Secrétariat Technique - Laboratoire d'essais et Organisme d'inspection :  
GINGER CEBTP – ZAC la Clef de Saint-Pierre – 12 avenue Gay-Lussac - 78990 ÉLANCOURT

ADMISSION A LA MARQUE 		
N° 08.01	du	31 / 10 / 1991
RECONDUCTION DE LA MARQUE 		
N° 08.30	du	10/04/2017
Identification de l'usine N° 08		

**La société :**

**ALTRAD PLETTAC  
MEFRAN  
16, Avenue de la Gardie  
34510 FLORENSAC**

**Pour son usine de : FLORENSAC**

**Correspondant AFNOR Certification :**  
Mme. Sophie DAMERVAL Tél : 01 41 62 63 05  
Email : [sophie.damerval@afnor.org](mailto:sophie.damerval@afnor.org)

**Correspondant GINGER CEBTP :**  
Mme Maud FEUILLARD Tél : 01 30 85 23 19  
Email : [m.feuard@groupe-cebtp.com](mailto:m.feuard@groupe-cebtp.com)



est autorisée à apposer, sur les produits ci-dessous, la marque NF de conformité aux normes NF EN 12810 parties 1 et 2 de septembre 2004 et NF EN 12811 parties 1, 2 d'août 2004 et 3 d'août 2003, relatives aux échafaudages de façade à composants préfabriqués, aux spécifications complémentaires du Référentiel NF -096 et dans les conditions fixées par celui-ci.

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE À COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS								
Modèle (Date d'effet)	Structure porteuse	Trame maxi	Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé					
			Planchers modulaires l = 0,365 m				Plateaux mixtes aluminium bois l = 0,750 m	
			Acier		Aluminium			
			« Altracier »		« Altralu »			
			NR	R	NR	R	NR	R
MULTISECU 1 (31/08/2009)	Structure à cadres Acier galvanisé $\sigma_e \geq 320 \text{ N/mm}^2$  Largeur 0,80m	3,00 m	4	4	3		3	3
		2,50 m	6	6	-		-	-
		2,00 m	6	6	-		-	-
		(1,80 m)	6	6	-		3	3

*Attention : pour la signification des abréviations et les conditions d'attribution des classes, se reporter l'avertissement en page 2 du présent document*

**Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié ne doit comporter, pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle.**

*La nomenclature NF des modèles ci-dessus est donnée en pages 12 et 13 du présent document.*

*Elle fait partie intégrante du certificat.*

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Elle est prononcée au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme de vérification et le cas échéant par les essais réalisés au laboratoire de la marque.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé jusqu'au 30/11/2017, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR CERTIFICATION qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF et au Référentiel NF-096.

Le Directeur Général  
  
Patrick LEBEUGLE

MULTISECU 1

Désignation du sous-ensemble	Références
Vérin de pied	4507
Cadre de départ	9501
Cadre de 1 m	9502
Cadre courant 2 m	9500
Cadre asymétrique	9503
Portique passage piéton 1,5 m + chevêtre	562908
Portique passage piéton 1,5 m + potelets à chape	9587
Montant 3 m pour portique passage piéton	9516
Garde corps de montage et d'exploitation [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m]	[9550] [9551] [9552] [9553] [9554] [9555]
Garde-corps latéral [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m]	[9557] [9558] [9559]
Garde-corps de montage et d'exploitation latéral 0,80 m	9556
Plinthes [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m] [1,20 m]	[4849] [4850] [4865] [4851] [4852] [4853] [4866]
Plinthes latérales [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m]	[4858] [4859] [4867]
Diagonales [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m] [1,20 m] [0,80 m] [0,40 m]	[9561] [9562] [9563] [9564] [9565] [9566] [9567] [9568] [9569]
Étrier support pour diagonale	9560
Consoles de déport [0,80 m] [0,65 m] [0,40 m]	[9570] [9571] [9572]
Jambe de force console [0,80 m] [0,40 m]	[9573] [9574]
Poutres de franchissement [3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m]	[9580] [9581] [9582] [9583] [9584]
Raccord de poutres	9586
Échelle d'accès	562392
Panneau indicateur des charges d'exploitation	1533
<b>Dispositif de protection de bas de pente de toiture :</b>	
Montant 3 m	9516
Lisse 3 m	[9530]
Filet 3 m	[560472]
Anneau	[560457]
Garde-corps de montage et d'exploitation 3 m	9550
Plancher modulaire en acier galvanisé : Altracier [0,365 m × 3 m]	4876
Plinthe 3 m	4849
Lisse 0,15 m	9541

**La classe d'un modèle dépend des planchers dont il est équipé.  
Se reporter au certificat ou aux étiquettes collées sur les planchers.**

Plateaux mixtes aluminium-bois pour planchers – largeur 0,75 m :

\* simples – longueurs [3,00 m]

[8625]

\* à trappe – longueurs [3,00 m] [2,5 m] [2 m] [1,80 m] [1,5 m]

[8620] [8621] [8622] [8623] [8624]

Plancher modulaire en acier galvanisé :

\* *"Altracier"*

largeur 0,365 m × longueurs

[3,00 m] [2,50 m] [2,20 m] [2,00 m] [1,80 m] [1,50 m] [1,20 m]

[4876] [4886] [4888] [4889] [4878] [4887] [4890]

[0,80 m]

3828

\* *"Altralu"*

largeur 0,365 m × longueur [3,00 m]

4880